

Since 1920

Rinieri

Braccio decespugliatore / Reach mower

BRF

piccole aziende / small farm

da 15 a 35 cv / from 15 to 35 hp



Caratteristiche tecniche trincia / Technical specifications

Tipo / Type	BRF 160	BRF 250	BRC 300	BRF 350	
Larghezza di lavoro / Working width (cm / inch)	50 / 19,5	60 / 23,5	80 / 31,5	80 / 31,5	
Pesi / Weight (kg/lbs)	230 / 506	260 / 572	300 / 660	360 / 792	
Impianto idraulico / Hydraulic kit	GR.2 19 HP motore e pompa / motor and pump				
Serbatoio dell'olio / Oil tank (lts/gal)	30 / 8	48 / 12,5	55 / 14,5	55 / 14,5	
Potenza del trattore / Power of tractor (hp)	15-25	20-30	20-30	25-35	
Peso del trattore / Weight of tractor (kg / lbs)	600 / 1320	700 / 1540	800 / 1760	900 / 1980	
Radiatore olio / Oil cooler	Optional	Optional	Optional	Optional	
Attacco a 3 punti / 3 points attachment	Categoria 1 / Category 1				
	A (cm/inch)	170 / 67	250 / 98,5	300 / 118	350 / 137,5
	B (cm/inch)	190 / 75	240 / 94,5	290 / 114	340 / 134
	C (cm/inch)	110 / 43,5	200 / 79	250 / 98,5	300 / 118
	D (cm/inch)	230 / 90,5	280 / 110	300 / 118	350 / 137,5
	E (cm/inch)	110 / 43,5	160 / 63	180 / 71	200 / 79
	F (cm/inch)	135 / 53	170 / 67	190 / 75	210 / 82,5
	G (cm/inch)	50 / 19,5	60 / 23,5	80 / 31,5	80 / 31,5
Portata di olio al motore, pressione / Oil flow motor, pressure	50 lit/min, 180 bar				
Rotore / Rotor	Tubo ST52 normalizzato d.60x8				
Numero mazze - coltelli / Number hammers - flails	28	28	40	40	
Disposizione / Layout					
Bullone utensile / Bolts for tool	14x45 mm				
Diametro di taglio / Cutting diameter (mm)	230 mm				
Numero di giri al minuto / rpm	3000				
Velocità periferica / Tip speed (m/s)	36				
Cuscinetti rotore / Rotor supports	Cuscinetti sfera d.50 mm / Bearings d.50 mm				
Scocca / Frame	3 mm chiusa con rinforzi / 3 mm closed with reinforcements				
Fiancate / Sides	5 mm				
Protezioni anteriori / Front guards	Scocca ribassata / lower frame				
Protezioni posteriori / Rear guards	Bandella in gomma / Rubber protection				
Protezioni laterali / Side guards	Fiancata scocca / side of frame				
Rullo posteriore / Rear roller	d.89x3,5 mm				
Supporti rullo / Roller supports	Cuscinetti sfera autoall. d.20 mm / Bearings auto level d.20 mm				