

Since 1920

Rinieri

Braccio decespugliatore / Reach mower

BRV

medie aziende / medium farm
da 50 a 70 cv / from 50 to 70 hp



Caratteristiche tecniche trincia / Technical specifications

Tipo / Type	BRF 400	BRF 450		
Larghezza di lavoro / Working width (cm / inch)	100 / 39,5	100 / 39,5		
Pesi / Weight (kg/lbs)	530 / 1166	570 / 1254		
Impianto idraulico / Hydraulic kit	GR.2 25 HP motore e pompa / motor and pump			
Serbatoio dell'olio / Oil tank (lts/gal)	85 / 22	85 / 22		
Potenza del trattore / Power of tractor (hp)	50-60	50-70		
Peso del trattore / Weight of tractor (kg / lbs)	2100 / 4620	2200 / 4840		
Radiatore olio / Oil cooler	Optional	Optional		
Attacco a 3 punti / 3 points attachment	Categoria 2 / Category 2			
	A (cm/inch)	420 / 165,5	470 / 185	
	B (cm/inch)	340 / 134	390 / 153,5	
	C (cm/inch)	330 / 130	350 / 138	
	D (cm/inch)	480 / 189	500 / 197	
	E (cm/inch)	260 / 102,5	310 / 122	
	F (cm/inch)	230 / 90,5	250 / 98,5	
	G (cm/inch)	100 / 39,5	100 / 39,5	
Portata di olio al motore, pressione / Oil flow motor, pressure	50 lit/min, 180 bar			
Rotore / Rotor	Tubo ST52 normalizzato d.80x10			
Numero mazze - coltelli / Number hammers - flails	36	36		
Disposizione / Layout				
Bullone utensile / Bolts for tool	12x85 mm			
Diametro di taglio / Cutting diameter (mm)	335			
Numero di giri al minuto / rpm	2800			
Velocità periferica / Tip speed (m/s)	49			
Cuscinetti rotore / Rotor supports	Cuscinetti sfera d.50 mm / Bearings d.50 mm			
Scocca / Frame	3 mm chiusa con rinforzi / 3 mm closed with reinforcements			
Fiancate / Sides	6 mm			
Protezioni anteriori / Front guards	Bandella in gomma / Rubber protection			
Protezioni posteriori / Rear guards	Bandella in gomma / Rubber protection			
Protezioni laterali / Side guards	Slitte smontabili / Removeble slides			
Rullo posteriore / Rear roller	d.121x4,5 mm			
Supporti rullo / Roller supports	Cuscinetti sfera d.35 mm / Bearings d.35 mm			