

Since 1920

Rinieri

Trinciatutto / Shredder

TRF

vigneto / vineyard

da 25 a 60 cv / from 25 to 60 hp



Caratteristiche tecniche trincia / Technical specifications

Tipo / Type	TRF 115	TRF 130	TRF 150	TRF 165	TRF 180	
Larghezza di lavoro / Working width (cm / inch)	115 / 45	130 / 51	150 / 59	165 / 65	180 / 71	
Ingombro esterno / Overall width (cm / inch)	125 / 49	140 / 55	160 / 63	175 / 69	190 / 75	
Pesi / Weight (kg/lbs)	260 / 570	280 / 615	310 / 680	340 / 750	370 / 815	
Usi / Use	Taglio erba e legno fino a 5 cm / For grass and wood max 5cm					
Attacco a 3 punti / 3 points attachment	Categoria 1 / Category 1					
Spostamento laterale / Side shift	Manuale, optional idraulico / Manual, optional hydraulic					
	A (cm/inch)	56 / 22	71 / 28	76 / 30	91 / 36	106 / 42
	B (cm/inch)	59 / 23	59 / 23	74 / 29	74 / 29	74 / 29
	C (cm/inch)	75 / 29,5	90 / 35,5	107 / 42	122 / 48	137 / 54
	D (cm/inch)	40 / 15,5	40 / 15,5	43 / 17	43 / 17	43 / 17
Moltiplicatore / Gearbox	540 g/min 1:3,00 R.L. interna / 540 rpm 1:3,00 internal F.W.					
Rotore / Rotor	Tubo ST52 normalizzato d.108x8 mm				108x10	
Numero mazze - coltelli / Number hammers - flails	12 - 24	14 - 28	16 - 32	18 - 36	20 - 40	
Disposizione / Layout	<p>1,3 kg / 2,86 lbs</p>					
Bullone utensile / Bolts for tool	16x90 mm					
Diametro di taglio / Cutting diameter (mm)	400					
Numero di giri al minuto / rpm	2200					
Velocità periferica / Tip speed (m/s)	46					
Cuscinetti rotore / Rotor supports	Cuscinetti sfere autoall. d.40 mm / Bearings auto level d.40 mm					
Pulegge e tipo di cinghie / Pulley and type of belts	190 - 140 SPB, B 48 (1265)					
Numero cinghie / Nuber of belts	3	3	3	3	3	
Scocca / Frame	4 mm chiusa con rinforzi / 4 mm closed with reinforcements					
Griglia interna / Grates	8 mm con punte / 8 mm with sharps					
Fiancate / Sides	6 mm					
Numero di ramponi / Nuber of ranks	no					
Protezioni anteriori / Front guards	Palette 4 mm / Apron					
Protezioni laterali / Side guards	Slitte regolabili a tutta lunghezza / Adjustable slides					
Rullo posteriore / Rear roller	d.139,7x4mm					
Supporti rullo / Roller supports	Regolabili con bussole antiatrito / Adjustable with bushes					