

Since 1920

Rinieri

Trinciatutto / Shredder

TRM-R

giardinaggio e parchi/gardening and parks

contenitore / container

da 30 a 40 hp / from 30 to 40 hp



Caratteristiche tecniche trincia / Technical specifications

Tipo / Type	TRM-R 130	TRM-R 150			
Larghezza di lavoro / Working width (cm / inch)	130 / 51	150 / 59			
Ingombro esterno / Overall width (cm / inch)	140 / 55	160 / 63			
Pesi / Weight (kg/lbs)	380 / 836	410 / 902			
Usi / Use	Taglio erba e raccolta / Cutting grass and collecting				
Attacco a 3 punti / 3 points attachment	Categoria 1 / Category 1				
Spostamento laterale / Side shift	Fissa / Fixed				
	A (cm/inch)	65 / 25,5	75 / 29,5		
	B (cm/inch)	65 / 25,5	75 / 29,5		
	C (cm/inch)	no	no		
	D (cm/inch)	no	no		
Moltiplicatore / Gearbox	540 g/min 1:2,78 R.L. interna / 540 rpm 1:2,78 internal F.W.				
Rotore / Rotor	Tubo ST52 normalizzato d.101,6x8				
Numero spatole / Number paddle flails	20	24			
Disposizione / Layout					
Bullone utensile / Bolts for tool	7/16x80 mm + U d.11				
Diametro di taglio / Cutting diameter (mm)	380				
Numero di giri al minuto / rpm	2500				
Velocità periferica / Tip speed (m/s)	50				
Cuscinetti rotore / Rotor supports	Cuscinetti sfere autoall. d.35 mm / Bearings auto level d.35 mm				
Pulegge e tipo di cinghie / Pulley and type of belts	250 - 150 B , B 51 (1340)				
Numero cinghie / Nuber of belts	2	2			
Scocca / Frame	3 mm chiusa con rinforzi / 3 mm closed with reinforcements				
Griglia interna / Grates	no				
Fiancate / Sides	5 mm				
Numero di ramponi / Nuber of ranks	no				
Protezioni anteriori / Front guards	Bandella di gomma / Rubber guard				
Protezioni laterali / Side guards	no				
Rullo posteriore / Rear roller	d.101,6x3,6 mm				
Supporti rullo / Roller supports	Cuscinetti sfere autoall. d.25 mm / Bearings auto level d.25 mm				